

Benefity odvodňovacích žlabů RECYFIX® NC

Vysoká stabilita

- stabilní a odolný vhodný pro plochy zatěžované až do třídy E 600
- kryty z vysoce kvalitní tvárné litiny
- 8-mi násobné zajištění krytů šrouby

= **Jistota**

Rám systému

- PE rám splňující požadavky EN 1433
- rám přenes veškeré boční zatížení
- 20 mm vysoký rám pro uložení krytu

= **Bezpečnost**

Standards a povolení

- certifikovaný dle normy EN 1433
- označení CE

= **Garance**

Zkompleťovaný a připravený rovnou k instalaci

- žlab a kryt včetně aretace = jeden díl
- žádné další dodatečné součástky
- snadná manipulace ve skladu a na stavbě
- efektivní náklady na dopravu

= **Rentabilita**

High-tech materiál

- RECYFIX kompozit – stabilní a téměř nezničitelný
- pružný a mimořádně odolný materiál
- odolává každodennímu vysokému zatížení a teplotním rozdílům

= **Vysoká kvalita**

Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci

- podstatně lehčí než betonové žlaby
- snadná přeprava a instalace
- maximální stabilita při minimální hmotnosti

= **Úspora nákladů**

RECYFIX®
HICAP

RECYFIX®
NC

RECYFIX®
PLUS X

FASERFIX®
BIG BL

FASERFIX®
BIG SLG

FASERFIX®
KS

FASERFIX®
SUPER