

Všeobecné podmínky instalace:

Při montáži je nutno dodržovat technické normy a předpisy platné v daném státě.

Dodatečné požadavky musí být splněny, pokud jsou produkty instalovány na čerpacích zařízeních stanice / nádrže.

Pro více informací nás kontaktujte.

Instalační podmínky:

1. Zajistěte, aby vrchní hrana žlabu trvale ležela 3-5 mm pod úrovní okolní plochy.
2. Vykopejte rýhu dostatečné velikosti pro pokládku žlabů. Dle profilu kanalizační přípojky zvolte vhodný odtokový nátrubek. Rýhu naplňte betonem do úrovně (viz stavební příklady a rovnoměrně jej rozmístěte). Napojte do řady další žlab.
3. Po provedení instalace krytů, obetonujte žlaby s kryty z obou stran. Nakonec proveďte povrchovou úpravu komunikace tak, aby zkompletovaný žlab byl trvale 3-5 mm pod svrchní vrstvou komunikace (viz vzory-uložení).

Instalace žlabů:

1. Napojení žlabů: vyřízněte zaslepení nátrubku u žlabu a napojte žlab na kanalizační potrubí.
2. Napojení odtokové vpusti: vyřízněte zaslepení nátrubku u odtokové vpusti a napojte na odtokovou vpust' na kanalizační potrubí.
3. Napojení čelní stěny s nátrubkem: nejdříve na žlab napojte čelní stěnu a poté žlab napojte na kanalizační potrubí.

Žlaby pokládejte v jedné linii

Případné horizontální síly působící na výrobek, např. u betonu či železobetonových konstrukcí, je nutno eliminovat v obou směrech pomocí dilatačních spár v souladu s platnými předpisy.

Předtím, než budou přiléhající plochy hutněny, pokryty betonem, asfaltem nebo dlažbou, musí být žlaby dostatečně pevně zajištěny. Spáru, která vznikne podél krytu při pokládce dlaždic v okolí žlabu, doporučujeme utěsnit elastickou maltou či vylít bitumenovou zálivkou.

Tato doporučení platí rovněž pro odtokové vpusti.

Poznámka: Informace uvedené výše představují naše nejlepší znalosti a zkušenosti k dnešnímu dni. Vyhrazujeme si právo provádět změny vzhledem k rozvoji technologie a zkoušek, za účelem dalšího vývoje produktů. Uživatelé produktů jsou na základě konzultace s kvalifikovanými inženýry zodpovědní za kontrolu funkce a vhodnost použití těchto výrobků.