



VZOR ULOŽENÍ
 SYSTÉM **RECYFIX PRO**
 POVRCH **ASFALTOBETON** TR. A 15 - B 125

ULOŽENÍ ŽLABU
 POD ÚROVNÍ
 OKOLNÍ PLOCHY



y = MINIMÁLNĚ 3/4 STAVEBNÍ VÝŠKY ŽLABU

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ KVALITA BETONU = **C 20/25 (*1)**

(*1) POUŽITÝ BETON MUSÍ VEDLE DOPORUČENÉ MINIMÁLNÍ PEVNOSTNÍ TŘÍDY
 TAKÉ SPLŇOVAT VLASTNOSTI PODLE STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ, A TO V SOULADU
 S NORMOU ČSN EN 206+A2

POZNÁMKA: STAVEBNÍ DOPORUČENÍ JSOU V SOULADU S TECHNICKÝM
 POKROKEM AKTUALIZOVÁNY. AKTUALIZACÍ POZBÝVAJÍ STARŠÍ VERZE PLATNOSTI.
 PLATNOST AKTUÁLNÍ VERZE SI, PROSÍM, OVĚŘTE DOTAZEM NA
technik@benefit.cz

TŘÍDA ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1433

hauraton		benefit
GSM: +420 603 429 451 email: info@benefit.cz tel: +420 553 628 776 Benefit stavební prvky s.r.o., Jarkovická 102/10, 746 01 Opava Vlastovičky		
www.hauraton.cz		www.benefit.cz
NÁZEV PROJEKTU:	DATUM:	20-05-2022
RECYFIX PRO	VYPRACOVAL:	Matěj Daněk
POVRCH ASFALTOBETON	KONTRLOVAL:	Petr Studený
TŘÍDA ZATÍŽENÍ A 15 - B 125	Č.NÁVRHU:	Č.VÝKRESU:
POPIS:	01-2022	01
VZOR ULOŽENÍ ŽLABŮ		