

Bodové odvodnění:

Při montáži je nutno dodržovat technické normy a předpisy platné v daném státě.

Dvorní vpust FASERFIX POINT STANDARD je spolehlivá odvodňovací vpust s atraktivním designem pro dvory, přístupové cesty a další obdobné plochy. Rozměr 30 x 30 a 40 x 40 cm snadno začleníte do většiny dlažeb. Vpusti jsou vyrobeny z vláknobetonu. Materiál garantuje velmi dlouhou životnost výrobku. Součástí balení je koš na nečistoty a norná stěna, která slouží jako zápachový uzávěr. Vpust FASERFIX POINT STANDARD je vybavena integrovaným konektorem DN 100 a DN 150 z PVC s těsněním pro bezpečné napojení na kanalizaci. Pro více informací nás kontaktujte.

Stavební doporučení:

Stavební doporučení / příklady představují návrhy, které jsou v daném oboru obecně přijímány. Veškerá specifická stavební opatření vyplývající z konkrétních podmínek určí kvalifikovaný projektant. Při montáži je nutno dodržovat technické normy a předpisy platné v daném státě. V případě, že jsou výrobky používány na čerpacích stanicích či u nádrží, je nutné splnit také další požadavky.

1. Zajistěte, aby vrchní hrana žlabu trvale ležela 3-5 mm pod úrovní okolní plochy.
2. Případné horizontální síly působící na výrobek, např. u betonu či železobetonových konstrukcí, je nutno eliminovat pomocí dilatačních spár v souladu s platnými předpisy.
3. Předtím, než jsou přiléhající plochy stlačeny či pokryty betonem, asfaltem či dlažbou, musí být vpust dostatečně pevně zajištěna.
4. Spáru, která vznikne podél vpusti při pokládce dlaždic v okolí vpusti, doporučujeme utěsnit minerální nebo bitumenovou zálivkou.

Vzory uložení naleznete na webových stránkách.

Poznámka: Informace uvedené výše představují naše nejlepší znalosti a zkušenosti k dnešnímu dni. Vyhrazujeme si právo provádět změny vzhledem k rozvoji technologie a zkoušek, za účelem dalšího vývoje produktů. Uživatelé produktů jsou na základě konzultace s kvalifikovanými inženýry zodpovědní za kontrolu funkce a vhodnost použití těchto výrobků.