

Všeobecné podmínky instalace:

1. Návod se vztahuje na výrobek OT-OS. Montážní návod je směrodatný, pokud nebylo se zákazníkem dohodnuto jinak.

Manipulace:

Odlučovač tuků je vodotěsná plastová nádrž svařená z plastových skruží a desek. Plastové skruže jsou navařeny na dno z plastových desek tl. 15 mm. Nádrž je samonosná a určena k obsypu, jestliže je základová spára nad hladinou spodní vody a nepůsobí na ni žádné vnější vlivy a zatížení. Příčná přepážka u dna zabraňuje přesouvání sedimentů k výstupu z odlučovače. Norné stěny zachycují tuky odlučovače na hladině.

Osazení:

Odlučovač tuků se osazuje v úrovni kanalizace do stavební jámy na předem připravenou desku z armovaného betonu nebo pískové lože. Propojení potrubí se provádí v úrovni kanalizace. Během obsypávání je nutné zeminu ručně hutnit, a to po cca 0,5 m vrstvách. Před zahájením provozu odlučovač naplňte čistou vodou až k úrovni odtoku.

Poznámka: Informace uvedené výše představují naše nejlepší znalosti a zkušenosti k dnešnímu dni. Vyhrazujeme si právo provádět změny vzhledem k rozvoji technologie a zkoušek, za účelem dalšího vývoje produktů. Uživatelé produktů jsou na základě konzultace s kvalifikovanými inženýry zodpovědní za kontrolu funkce a vhodnost použití těchto výrobků.