

## Bodové odvodnění:

Při montáži je nutno dodržovat technické normy a předpisy platné v daném státě.

Dvorní vpust RECYFIX POINT je spolehlivá odvodňovací vpust s atraktivním designem pro dvory, přístupové cesty a další obdobné plochy. Rozměr 30 x 30 cm snadno začleníte do většiny dlažeb. Vpusti jsou vyrobeny z polypropylenu. Materiál garantuje velmi dlouhou životnost výrobku. Připravené odtokové otvory na všech čtyřech stranách usnadňují napojení na běžné kanalizační přípojky. Na výběr je více typů krytů. Součástí balení je koš na nečistoty a norná stěna, která slouží jako zápachový uzávěr.

Pro více informací nás kontaktujte.

## Stavební doporučení:

Stavební doporučení / příklady představují návrhy, které jsou v daném oboru obecně přijímány. Veškerá specifická stavební opatření vyplývající z konkrétních podmínek určí kvalifikovaný projektant. Při montáži je nutno dodržovat technické normy a předpisy platné v daném státě. V případě, že jsou výrobky používány na čerpacích stanicích či u nádrží, je nutné splnit také další požadavky.

1. Zajistěte, aby vrchní hrana žlabu trvale ležela 3-5 mm pod úrovní okolní plochy.
2. Případné horizontální síly působící na výrobek, např. u betonu či železobetonových konstrukcí, je nutno eliminovat pomocí dilatačních spár v souladu s platnými předpisy.
3. Předtím, než jsou přiléhající plochy stlačeny či pokryty betonem, asfaltem či dlažbou, musí být vpust dostatečně pevně zajištěna.
4. Spáru, která vznikne podél vpusti při pokládce dlaždic v okolí vpusti, doporučujeme utěsnit minerální nebo bitumenovou zálivkou.

Vzory uložení naleznete na webových stránkách.

*Poznámka: Informace uvedené výše představují naše nejlepší znalosti a zkušenosti k dnešnímu dni. Vyhrazujeme si právo provádět změny vzhledem k rozvoji technologie a zkoušek, za účelem dalšího vývoje produktů. Uživatelé produktů jsou na základě konzultace s kvalifikovanými inženýry zodpovědní za kontrolu funkce a vhodnost použití těchto výrobků.*